

Informatii tehnice

Conti[®] Tolit[®] 2010



Vopsea izolanta, cu continut de solventi, fara compusi aromatici, pentru interior

Descrierea produsului

Proprietati

Vopsea izolanta mata, cu continut de solventi, pe baza de rasini alchidice, pentru vopsiri de renovare in interior. Proprietati excelente de aplicare, fara compusi aromatici, astfel fara miros, cu uscare rapida, cu proprietati foarte bune de izolare, izoleaza petele de nicotina si apa, grad inalt de alb.



- Grad inalt de acoperire si umplere
- Uscare mata, cu tensiuni reduse
- Izoleaza petele de nicotina, funingine, grasimi si apa
- Pentru vopsiri mate, izolante ale peretilor si tavanelor



Date tehnice

Forma de livrare	Alba	Rezistenta la frecare umeda *	Clasa 2
Domeniul de utilizare	Interior	Raport de contrast/clasa puterii de acoperire	2 la 7 m ² /l
Marimea ambalajelor	18 kg	Grad de luci *	mat < 10 E (85°)
Consum [1]	Circa 200 g/ m ² - vopsire/roluire Circa 250-350 g/ m ² - stropire	Granulatie maxima *	fina < 100 µm
Spesz. Gewicht	Circa 1,522 g/cm ³	Cod produs F+L	M-LL02
Pastrare [2]	In loc racoros si uscat circa 1 an	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/g): 350 g/l VOC (2010) Proportia VOC este de maxim max. 350 g/l.
		Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 11 (lichid)

* Date conform DIN EN 13300

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

Compozitie (conform VdL)

Rasina alchidica, dioxid de titan, talc, creta, caolin, aditivi, hidrocarburi

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata

Adecvat pentru orice suprafata pregatita conform cerintelor. Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, lipsita de ulei si grasimi. Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. Inainte de aplicare trebuie verificat printr-o vopsire de proba daca materialul este adecvat suprafetei si trebuie sa va asigurati ca sunt indeplinite cerintele solicitate. In cazuri dificile solicitati consultanta; Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3.1.1 si fisele tehnice BFS corespunzatoare.

Suprafete puternic absorbante

Amorsati suprafetele puternic absorbante cu **Conti[®] Uni Tiefgrund**.

Colorarea materialului materialului Pregatirea materialului

Cu max. 1% coloranti concentrati (de ex. Mixol) dupa verificarea privind compatibilitatii. Este posibila colorarea din uzina in cazul unor culori mai pregnante.

Produsul este pregatit pentru aplicare.

Aplicare

Vopsire, roluire si stropire. Potrivit pentru aplicare airless (diametrul duzei minim 0,5 mm). Temperatura materialului, a aerului ambient si a suprafetei minim 5°C. La aplicarea in spatii inchise asigurati o ventilatie corespunzatoare! Aplicarea este permisa numai cu respectarea reglementarilor interne (fumatul interzis, foc deschis sau alte surse de incendiu interzise).

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Technische Informationen

Conti[®] Tolit[®] 2010



Vopsea izolanta, cu continut de solventi, fara compusi aromatici, pentru interior

Prelucrabilitate/ Timp de uscare

La 23°C si o umiditate relativa a aerului de 50% se usuca la suprafata in cateva ore. Inainte de alte lucrari lasati sa se usuce cel putin 12 ore. Complet uscata si incarcabila dupa circa 3 zile. In cazul in care vremea este racoroasa, umeda si in cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timp de uscare mai lungi.

Curatarea uneltelor

In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuie curatate imediat cu **Kluthes Lösing 600** sau diluant.

Indicatii

De respectat in mod special

Realizarea lucrarilor trebuie facuta cu respectarea celor mai noi norme precum si a celor mai noi fise tehnice corespunzatoare. Prin colorare sunt posibile abateri fata de datele tehnice. In vederea evitarii depunerilor materialul trebuie aplicat ud-ud. In cazul nuantelor mai inchise se poate obtine o nuanta mai deschisa a suprafetei printr-o solicitare mecanica (zgariere), recomandam utilizarea produsului **Conti[®] TecnoClean[®]**. In cazul suprafetelor ce prezinta dunga la incidenta luminii recomandam utilizarea produsului **Conti[®] Silan**. In cazul aplicarii prin stropire airless materialul trebuie bine amestecat si cernut. Petele cauzate de reparatiile suprafetelor depind de multi factori si de aceea nu se pot evita. (Fisa tehnica BFS nr. 25).

Indicatii speciale

Respectati reglementarile interne in timpul prelucrarii (fumatul interzis, foc deschis interzis). Intimpul si dupa prelucrare asigurati o ventilare corespunzatoare. Nu inspirati vaporii rezultati. Nu lasati la indemana copiilor. Utilizati numai in zone bine ventilate. Deseurile si recipientii trebuie eliminate intr-un mod corespunzator. In caz de inghitire cereti imediat sfatul medicului si prezentati ambalajul sau eticheta. Acoperiti podeaua in timpul utilizarii.

Eliminare

Resturile uscate cu sistemul **REMA[®]-System!** pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoiul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor (cod deșeu 08 01 11).

Consultanta tehnica

In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe <http://produkte.conticoatings.com/4014939004158> sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).

Observatie

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com