



Informatii Tehnice

Conti® Classic Allgrund

Grund universal pentru fier, oțel, zinc, aluminiu, cupru, plastic dur, lemn

Descrierea produsului

Proprietati Grund de protecție împotriva coroziunii fără miros, și adeziv pentru aplicările ulterioare la fier, oțel, zinc, aluminiu, cupru, plastic dur și lemn pentru interior și exterior. Pe bază de solvenți, cu uscare rapidă, cu acoperire ridicată, rezistent la temperaturi de până la 80 ° C, ușor de utilizat.



- **contine solvenți**
- **uscare rapida**
- **pentru interior si exterior**
- **cu protectie activa impotriva ruginii**



Date Tehnice

Forma de livrare	Gri, alb	Greutate specifica	aprox. 1,320 g/cm ³
Grad de luci	mat	LDepozitare [2]	racoros si uscat aprox. 1 an
Domeniul de utilizare	Interior si exterior	Cod Produs F+L	M-GP03
Marimea ambalajelor	750 ml, 2,5 l	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/i): 500 g/l VOC (2010) La VOC-proportia este max. 500 g/l.
Consum [1]	100 - 150 ml/m ²	Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 11 (lichid)

[1] Valorile de consum specificate sunt valori de ghidare neobligatorii pe fiecare pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie stabilite pe componentul care trebuie acoperit, luând în considerare toate lucrările preliminare, prin intermediul unui strat de testare.

[2] Poate fi depozitat în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare.

[3] Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare!

Compozitie Rasini sintetice speciale

Informatii despre utilizare si aplicare

Suprafața trebuie să fie stabilă și lipsită de murdărie, grăsimi, rugină . Gradul de îndepărtare a ruginii Sa 2 1/2 (îndepărtarea exploziei) sau St 3 (îndepărtarea manuală a ruginii) trebuie atins.

Rugina poate fi stabilizată și cu convertorul de rugină **Tannox®** (vezi Tannox®). În mod normal, este suficient un strat de grund **Conti® Classic** În cazul unei rugozități mai mari a suprafeței, trebuie aplicate două straturi de amorsa. Supravegherea se poate face după doar 24 de ore cu vopsele de rășină sintetică disponibile în comerț.

Suprafata

Setarea materialului

Materialul este pregătit pentru utilizare. Se amestecă bine înainte de utilizare și după folosire se închide ermetic. Se folosește pensula sau rola. Temperatura materialului, a aerului circulant și a substratului sa fie de cel puțin 5 ° C (în mod ideal sa fie 10 la 25 ° C) umiditate relativă ≤ 80% , și sa nu se folosească în lumina directă a soarelui, pe ploaie, umiditate extrem de ridicata(ceata) sau vant puternic.

Prelucrare

Uscare

Aveți grijă dacă există riscul înghețului nocturn.

atingere	strangere	revizuire
2 ore	4 - 6 ore	24 ore

La 23 ° C și 50% umiditate relativă. Pe vreme rece, umedă și straturi groase este recomandat sa respectați un timp de uscare corespunzător mai lung.

Curatarea

Uneltelor

Păstrați uneltele în material sau sub apă în timpul pauzelor de lucru. Curățați dispozitivele imediat după utilizare cu înlocuitor de Terebentină **Lösol®** sau **Lösol® 2010**.

Indicatii

De remarcat

in mod special

VOB, Partea C, DIN 18363, Paragraful 3, fișele de date BFS corespunzătoare, Fișele cu date de securitate! Obțineți sfaturi în cazuri dificile.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratie

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Informatii Tehnice

Conti[®] Classic Allgrund

Grund universal pentru fier, oțel, zinc, aluminiu, cupru, plastic dur, lemn

Eliminare	Reziduurile de vopsea lichida pot fi eliminate prin sistemul REMA® sau tinand cont de reglementarile oficiale privind eliminarea deeurilor(codul deeurilor 08 01 11).Reziduurile uscate trebuie facute in conformitate cu eliminarea oficiala a deeurilor(cod deeurilor 17 07 01).
Siguranta	Deeurile din containere trebuie eliminate in mod corespunzator.Vaporii pot provoca ameteli si somnolenta , de aceea se recomanda utilizarea grundului in locuri bine ventilate. Evitati contactul direct cu ochii. Pastrati recipientul inchis ermetic, ne amestecand continutul cu alte produse.Acoperiti suprafata podelei in timpul utilizarii.
Eticheta	Conține 2-butan oximă, carboxilat de cobalt. Poate provoca reacții alergice.
Consultanta Tehnica	In cuprinsul acestor informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand : E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai noua versiune a informatiilor tehnice o puteti descarca pe : http://produkte.conticoatings.com/4005941046403 sau cu Smartphone (QR-Code scanare) .
Observatie	Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale.Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrării si utilizării produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu carcter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratie

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com