



Informatii tehnice

# Conti<sup>®</sup> AntiPilz

Concentrat de renovare diluabil pentru suprafete infestate cu alge si ciuperci

## Descrierea produsului

**Proprietati** **CONTI<sup>®</sup> AntiPilz Concentrat 1:3** este un concentrat diluabil cu apa, fara solventi, pentru curatarea si pretratatarea suprafetelor interioare si exterioare infestate cu alge si ciuperci. Utilizabil in cazul tuturor tencuielilor minerale, a placilor din ciment fibros, suprafetelor din beton, placilor din gipscarton precum si vopselelor si tencuielilor de dispersie "inverzite".



- Fara solventi
- Reg. BauA nr. N-57311
- Diluare 1:3 cu apa
- Pentru pretatarea fatadelor si peretilor



## Date tehnice

<b>Forma de livrare</b>	Cu uscare incolora	<b>Pastrare</b> [3]	In loc racoros dar fara inghet circa 1 an
<b>Domeniul de utilizare</b>	Exterior si interior	<b>Temperatura de aplicare</b>	Min. +5 °C pentru aer si suprafata
<b>Marimea ambalajelor</b>	10l	<b>Diluare</b> [2]	1:3 cu apa
<b>Consum</b> [1]	60-200 ml/ m <sup>2</sup> pe suprafete netede	<b>Cod produs F+L</b>	GG40
<b>Greutate specifica</b>	Circa 1,00 g/cm <sup>3</sup>	<b>Valoare limita EU-VOC</b>	Nu este cazul
		<b>Cod deseou</b> [4]	17 07 01 (uscat), 08 01 11 (lichid)

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] Mai multi aditivi inrautatesc proprietatile specifice.

[3] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[4] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

**Compozitie** Apa, clorura de benzalconiu, aditivi (conform VdL)

**Contine** Legaturi cuaternare de amoniu, alchilidimetil C8-C18, cloride; nr. CAS 63449-41-2

## Date privind utilizarea si aplicarea

**Suprafata** Inainte de tratamentul cu **CONTI<sup>®</sup> AntiPilz** suprafetele infestate trebuie curatate de grasimi, praf, murdarii si eliberate de "Bewuchs" cu ajutorul **Kluthe Fassadenreiniger** sau **Kluthe Grünbelag-Entferner** si o perie dura. Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, lipsita de ulei si grasimi. Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363.

**Pregatirea materialului** Se agita bine inainte de utilizare si dupa utilizare se inchide bine.

**Aplicare** **CONTI<sup>®</sup> AntiPilz** se dilueaza inainte de utilizare 1:3 cu apa. Suprafetele curatate in prealabil se vopsesc de 2-3 ori ud-ud cu aceasta, solutie utilizand o bidinea. *Efeu???* Iedera  
 Independati pe cat posibil iedera. Pretatrati suprafetele infestate cu iedera cu **CONTI<sup>®</sup> AntiPilz**. Apoi, in functie de suprafata, grunduiti suprafata si aplicati o vopsea izolatoare.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)



Informatii tehnice

# Conti<sup>®</sup> AntiPilz

Concentrat de renovare diluabil pentru suprafete infestate cu alge si ciuperci

<b>Compatibilitate/ Miscibilitate</b>	Nu este permisa amestecarea <b>CONTI<sup>®</sup> AntiPilz</b> cu alte materiale.
<b>Prelucrabilitate/ Timpi de uscare</b>	Circa 12 ore. Vopsirea cu vopsele de dispersie este permisa numai dupa uscarea suprafetei pretratate. Respecati fisa tehnica.
<b>Observatie</b>	<b>CONTI<sup>®</sup> AntiPilz</b> nu este un grund pentru intarirea tencuielii. Tencuielile nisipoase sau alte suprafete absorbante trebuie pretratate, iar dupa uscarea lor grunduite cu <b>CONTI<sup>®</sup> AntiPilz</b> .
<b>Curatarea uneltelor</b>	In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuie curatate imediat cu apa, se pot utiliza eventual detergenti.

## Indicatii

<b>De respectat in mod special</b>	Respectati VOB, Partea C, DIN 18363 al. 3, fisele tehnice BFS corespunzatoare, fisele de securitate UE corespunzatoare. In cazuri dificile solicitati consultanta. Nu aplicati in caz de radiatii solare directe, ploaie, umezeala extrem de mare (ceata) sau vant puternic. La nevoie montati prelate tip plasa pe schele. Atentie in cazul pericolului aparitiei inghetului nocturn. Nu se poate aplica pe suprafete vopsite, suprafete cu eflorescente de saruri, plastic sau lemn. Nu este potrivit pentru suprafete orizontale cu incarcare cu apa. In cazul suprafetelor cu o inclinatie mica trebuie avut grija sa existe o scurgere impecabila a apei.
<b>Indicatii speciale</b>	In cazul manipularii <b>CONTI<sup>®</sup> AntiPilz</b> in stare nediluata, respectati regulile valabile pentru lucrul cu chimicale organice. Este posibila sensibilitatea dupa un contact cu pielea. Trebuie evitat contactul direct cu ochii si pielea. Spalati imediat cu grija cu apa rece stropii cazuti pe piele. Purtati manusi de protectie adecvate. Schimbati imediat hainele impregnate. Pastrati recipientele inchise etans si nu amestecati continutul cu alte produse. Dupa utilizare curatati bine uneltele cu apa. Nu permiteti sa ajunga in mediul inconjurator. In timpul lucrului acoperiti podelele. Utilizati biocidele in conditii de siguranta.
<b>Eliminare</b>	Resturile uscate cu sistemul <b>REMA<sup>®</sup>-System!</b> pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoier menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor (cod deseuri 08 01 12).
<b>Consultanta tehnica</b>	In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: <a href="mailto:awt@conticoatings.com">awt@conticoatings.com</a> sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe <a href="http://produkte.conticoatings.com/">http://produkte.conticoatings.com/</a> sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).
<b>Observatie</b>	Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

## Chemische Werke Kluthe GmbH

### Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Strasse 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

### Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstrasse 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)