

Grund alb pigmentat pentru interior si exterior

Descrierea produsului

Proprietati

Grund diluabil cu apa conform VOB, partea C,DIN 18363, sectiunea 2.2.1, alb pigmentat, usor umplut, pentru utilizare in interior si exterior. Se foloseste cu usurinta la substraturi absorbante, precum tencuiala de var-ciment, tencuiala de ciment si gips, beton, precum si acoperiri vechi stabile pe baza de dispersie, rasina siliconica si silicat. Miros redus, neinflamabil, difuzibil, fara solvent si fara plastifiant. Potrivit ca strat de baza pentru toate vopselele cu emulsie si rasina siliconica **Conti**.

Zona de aplicare

Potrivit pentru toate suporturile ușor absorbante, cum ar fi tencuiala de var-ciment, tencuiala de ciment și gips, beton, așchii de lemn, precum și acoperirile vechi stabile pe bază de dispersie, rășină siliconică și silicat

- crește aderența
- reduce absorbția
- permeabil la vapori de apă



Specificatii tehnice

Zona aplicare	Interior si exterior	Depozitare	Racoros si uscat cca. 1 an
Culoare	alb	Cod Produs F+L	BSW20
Ambalaj	12,5 L	Limita EU- VOC	(Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010) continutul VOC-este proportional cu max. 30 g/l.
Greutate specifica	cca. 1,496 g/cm ³	Cod deseu	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)
Consum	cca. 120 - 150 ml/m ²		

Compozitie (conform VdL)

Dispersie din acrilat de stiren, dioxid de titan, materiale de umplutura, aditivi, conservanti.

GRUNDIERWEISS - Grund Alb

Grund alb pigmentat pentru interior și exterior

Pregătirea suprafeței

Suprafața

Suprafețele trebuie să fie cât mai uscate. Îndepărtați praful, grăsimile și învelișurile vechi care nu adera ferm, spălați complet resturile de vopsea.

Suprafețele trebuie să fie lipsite de murdărie, saruri, eflorescente, atacuri fungice, straturi de sinteză și alte substanțe de separare. Pentru a curăța suprafețele contaminate, vă recomandăm să folosiți detergent pentru fațade Conti® Puracryl Tiefgrund pentru pregătire. Acoperirile vechi existente trebuie verificate pentru a se asigura dacă sunt adecvate, aderențe și capacitatea portantă. VOB, partea C, DIN 18363, fișa tehnică și fișa tehnică corespunzătoare BFS, fiecare în ultima versiune, trebuie respectate! Înainte de aplicarea stratului de acoperire, adecvarea materialului / substratului trebuie verificată cu ajutorul unui strat de testare. În caz de îndoială, solicitați sfatul specialistului.

Nu este potrivit pentru grupa de mortar I. Utilizați numai suprafețe izolate de la suprafață cu pete de nicotină, apă sau vapori. Același lucru este valabil și pentru tencuială și zidărie, unde sărurile de fier pot face să apară pete maronii.

Tencuiala nouă

În funcție de anotimp și de condițiile de temperatură, lăsați să se usuce netratat timp de cel puțin 2 până la 4 săptămâni. Tencuiele de var CS I > 1,0 N / mm² (P Ic) și tencuiele ușoare minerale permit uscarea netratată timp de cel puțin 4 săptămâni.

Substraturi puternic absorbante, sfaramicioase și nisipoase

Recomandăm Conti® Hydrosol Tiefgrund pentru substraturi foarte absorbante și nisipoase. Înainte ca lucrarea să fie acoperită, adecvarea materialului / substratului trebuie verificată.

Prelucrare

Setarea materialului

Se agită bine înainte de utilizare și se închide din nou după utilizare.

Utilizați cât mai nediluat posibil. În funcție de structura substratului și tehnica de aplicare, diluați cu max. 10% apă.

Prin Conti ProfiColor® sau cu culori adecvate pentru tonuri complete, iar culorile de nuanță și concentratele de nuanță trebuie verificate pentru a fi adecvate înainte de utilizare. Adăugările mai mari, modifică proprietățile specifice.

Procesul de aplicare

Conti Grundierweiss poate fi vopsit, rulat sau pulverizat. Curățați instrumentele cu apă, imediat după utilizare.

Cerinte

De obicei, aplicați o dată cu o rolă de vopsea, perie de tavan sau prin pulverizare. Se înmoaie în substraturi foarte absorbante, umed-pe-umed. Fiți atenți la instrucțiunile de pericol și siguranță înainte de utilizare.

Timp de revizuire/ Uscare

La 23 ° C și 50% umiditate relativă, uscare la suprafață și vopsibil după aproximativ 8-10 ore. Pe vreme rece și umedă și straturi groase, respectați un timp de uscare corespunzător mai lung.

Curățarea uneltelor

Păstrați uneltele în material sau sub apă în timpul pauzelor de lucru.

Curățați sculele cu apă imediat după utilizare, eventual folosind detergent.

Instrucțiuni

De remarcat în mod special

VOB, partea C, DIN 18363, Abs. 2.2.1, fișe tehnice BFS corespunzătoare, fișe tehnice de securitate UE corespunzătoare!

Înainte de aplicarea stratului de acoperire, adecvarea materialului / substratului trebuie verificată cu un strat de testare. Obțineți sfaturi în cazuri dificile.

Instrucțiuni speciale

A nu se lăsa la îndemana copiilor. În caz de contact cu ochii sau pielea, spălați imediat și bine cu apă. Nu inhalați ceața de vopsea atunci când aplicați prin pulverizare. Asigurați o ventilație bună. Nu permiteți pătrunderea în canalizare, pe căile navigabile sau în sol. Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate CE.

Conține 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -onă; Amestec de: 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă + 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3: 1). Poate provoca reacții alergice.

Sfaturi tehnice

Practic, nu toate substraturile și problemele de pictură pot fi enumerate în aceste informații tehnice.