



Informații tehnice

Conti IsoGrund

Grund special de izolare pentru interior, împotriva petelor de orice fel.

Descrierea produsului

Proprietati Grund de izolare pentru lucrari ulterioare de tapetare sau vopsire cu vopsele diluabile cu apa, usor de prelucrat, cu stropire si miros redus , fara solventi. Izolare excelenta a petelor(nicotina, funingine, petelor rezultate in urma inundarii cu apa, etc.) capacitate de difuzie, ecologic.



Capacitate de difuzie
Uscare rapida
Miros si stropire reduse
Efect excelent de izolare

Date tehnice

Forma de livrare	Alba	Granulatie maxima*	fină <100 µm
Domeniul de utilizare	Interior	Cod produs F+L	M-DF 01
Marimea ambalajelor	2,5 l; 12,5 l	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010). Proportia VOC este de maxim 30 g/l.
Consum [1]	150 – 200 ml/m ²	Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)
Greutate specifica	Circa 1,17 g/cm ³	Pastrare [2]	In loc racoros si uscat circa 1 an

- * Date conform DIN EN 13300
- [1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.
- [2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.
- [3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

Baza liantului Polimer mixt, dioxid de titan, substante de umplere, aditivi, conservanti, metilisotiazolinona si benzisotiazolinona

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata Adecvat pentru orice suprafata de interior, cum ar fi de exemplu birouri, bucatarii si spatii pentru depozitarea alimentelor.
 Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, lipsita de ulei si grasimi. Petele de apa trebuie periate dupa uscarea lor. Suprafetele ce prezinta pete de nicotina, funingine sau grasimi trebuie pretratate cu **Kluthe Aktiv-Reiniger HP 500**. Respectati fisa tehnica!
 In cazul petelor persistente izolati eventual in doua randuri cu **Conti® IsoGrund**, in cazuri extreme trebuie utilizat **Conti® Tolit®** sau **ContiPur® Multigrund** (cu 2 componente).
 Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. Inainte de aplicare trebuie verificat printr-o vopsire de proba daca materialul este adecvat suprafetei. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3.

*Suprafete Amorsati suprafetele puternic absorbante cu **Conti® Uni Tiefgrund**.
 puternic absorbante*

*Suprafete infestate cu Pretratati cu **Conti® Antipilz**, respectati timpul de actionare indicat precum si fisa
 ciuperci tehnica. Suprafetele puternic infestate trebuie curatate mecanic, apoi spalate si lasate sa se usuce.*

Colorarea materialului In masura posibilitatilor se va aplica necolorat. Se poate colora cu max. 3% vol. cu vopsele de colorare rezistente la intemperii. Concentratii mai mari pot influenta efectul de izolare.

Aplicare De regula se aplica a singura data nediluat. **Conti® IsoGrund** poate fi aplicat prin vopsire, roluire pulverizare. Adecvat pentru aplicare prin pulverizare airless (diametrul diuzei minim 0,5 mm, 180-250 bar). Temperatura materialului, a aerului ambient si a suprafetei minim 5°C.

Prelucrabilitate/ Timpi de uscare La 23°C si o umiditate relativa a aerului de 50% suprafata devine uscata. Revopsibila dupa cel putin 12 ore de uscare. cateva ore. Complet uscata dupa circa 28 de zile. In cazul in care vremea este racoroasa, umeda si in cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timpi de uscare mai lungi.



Informatii tehnice

Conti IsoGrund

Grund de izolare pentru interior, impotriva petelor de nicotina, funingine si apa

Curatarea uneltelor

In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuie curatate imediat cu apa, se pot utiliza eventual detergenti.

Indicatii**De respectat in mod special**

Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3, fisele tehnice corespunzatoare, fisele de securitate UE corespunzatoare! Suprafetele murdare de nicotina si funingine precum si suprafetele imbibate cu pete de apa reprezinta "suprafete problematice" cu proprietati uneori imprezibile. Din aceasta cauza trebuie sa realizati o vopsire de proba pentru a verifica daca vopseaua este adecvata. In cazuri extreme utilizati vopsele de izolare cu continut de solventi. In situatii dificile solicitati consultanta.

Securitate

Nu permiteti accesul copiilor la acest produs. Contine 1,2-benzisotiazol-3(2H) on; amestec din: 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-on + 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Poate provoca reactii alergice.

Eliminare

Prin sistemul **REMA®-System!** Resturile uscate pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoiul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor (cod deseuri 08 01 12).

Consultanta tehnica

In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de suprafete si tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau telefon: +49 (0) 208 9948-156.

Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe <http://produkte.conticoatings.com/4005941088564> sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).

Observatie

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.