

# OBJEKT MATTLATEX

Vopsea latex mata, performanta, pentru perete si tavan cu acoperire ridicata

## Descrierea produsului

### Proprietati

Vopsea lavabila latex mata, procesare usoara, putere mare de acoperire, extrem de economica, difuzibil, cu miros redus, fara solventi si fara plastifianti.

### Domeniul de aplicare

Potrivit pentru acoperiri noi sau renovari, tapet in relief, etc..

- difuzibil
- putere mare de acoperire
- calitatea mesterului profesionist



## Date tehnice

Domeniul de utilizare	interior	Raport contrast / Clasa de opacitate*	1 pana 7 m <sup>2</sup> /l
Culori <sub>1</sub>	alb & colorabil cu Conti ProfiColor®	Grad de luciu*	mat < 10 E (85°)
Marimea ambalajelor	2,5 l, 5 l, 12,5 l	Max. Granulatie*	fin <100 µm
Greutate specifica	aprox. 1,463 g/cm <sup>3</sup>	Cod Produs F+L	BSW20
Consum <sub>2</sub>	aprox. 165 ml/m <sup>2</sup> / aprox. 6 m <sup>2</sup> /l	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Proportia VOC-este de max. 30 g/l.
Depozitare <sub>3</sub>	racoros si uscat aprox. 1 an	Cod deseu <sub>4</sub>	17 07 01 (uscat) 08 01 12 (lichid)
Clasa de stergere *	Clasa 2		

1 Poate fi colorat automat la toate colectiile de culori obisnuite utilizand sistemul de amestecare a culorilor Conti ProfiColor®. 2 Valorile de consum specificate sunt valori de ghidare fara caracter obligatoriu pe fiecare pas de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie stabilite pe componentul care trebuie acoperit, luand in considerare toate lucrarile preliminare, prin intermediul unui strat de testare. 3 Poate fi depozitat in recipientul original nedeschis. Inchideți bine după utilizare. 4 Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare! \* Date caracteristice conform DIN EN 13300. Datorită suprafeței sale foarte netede, suprafața poate părea mai strălucitoare atunci când este privită dintr-un unghi plat..

### Compozitie (conform VdL)

Polimer mixt de dispersie plastică - dispersie de acetat de polivinil, dioxid de titan, talc, cretă, caolin, aditivi, conservanți, metilizotiazolinonă și benzizotiazolinonă

# OBJEKT MATTLATEX

Vopsea latex mata, performanta, pentru perete si tavan cu acoperire ridicata

## Pregatirea substratului

### Substratul

Potrivit pentru fiecare suprafață interioară tratată profesional. Substraturile trebuie să fie lipsite de fisuri, solide, uscate, fără murdărie, săruri, eflorescențe, atac fungic, straturi de bob de sinterizare și făină și alte substanțe de separare, fără decolorare și decolorare a incluziunilor străine. Acoperirile vechi existente trebuie verificate pentru a se potrivi, aderența și capacitatea de încărcare. VOB, partea C, DIN 18363, fișa tehnică și fișa tehnică corespunzătoare BFS, fiecare în ultima versiune, trebuie respectate! Substraturile trebuie pretratate corespunzător în funcție de tipul lor și amorsate corespunzător. Înainte de aplicarea stratului de acoperire, adecvarea materialului / substratului trebuie verificată cu ajutorul unui strat de testare. Dacă aveți dubii, cereți sfatul specialistului..

### Crapaturi

Lucrați profesional la fisuri și respectați timpii de uscare corespunzători. Respectați prospectul BFS 19 atunci când efectuați lucrările.

### Pete decolorate

Pre-acoperiți petele parțial cu **Conti® IsoGrund**.

### Beton

Îndepărtați uleiurile, grăsimile și cerurile de cofraj prin spălarea cu un agent de umectare. Straturile sinterizate trebuie îndepărtate mecanic. Verificați absorbția betonului prin intermediul unui test de umectare. Respectați prospectul BFS 1 când efectuați lucrările..

### Substraturi puternic absorbante / șlefuitoare

Încorporați suporturi extrem de absorbante cu **Conti® Uni Tiefgrund** sau **Conti® Puracryl Tiefgrund**..

### Substraturi absorbante în mod normal

Pe suprafețe normal absorbante, cum ar fi B. beton, tencuială (MG Plc, PII, PIII, PIVa, b, c), materialul poate fi prelucrat direct.

### Suprafete neabsorbante

Daca este necesar, acoperiti suprafetele netede si neabsorbante **Conti® Grun-dierweiß** . Grositi suprafetele in prealabil.

## Prelucrare

### Pregatirea materialului

Materialul este pregatit pentru utilizare. Nu amestecati cu alte materiale.

### Colorarea materialului

Prin **Conti ProfiColor®** sau cu culori solide adecvate, rezistente la intemperii. Culorile și nuanțele concentrate trebuie verificate pentru a fi adecvate înainte de utilizare. Adăugările mai mari modifică proprietățile specifice.

### Aplicare

Pensula, rola sau pulverizare. Curățați instrumentele cu apă imediat după utilizare.

### Prelucrare

În multe cazuri aplicați un singur strat nediluat. Adăugați un strat de grund până la maximum 5% apă pe substraturile și instrumentele adecvate. Pentru a evita orice abordare, acoperiți umed-pe-umed dintr-o singură dată. **Conti® Objekt Matt-Latex** poate fi vopsit, laminat și pulverizat. Potrivit pentru aplicarea prin pulverizare fără aer (diametrul duzei de cel puțin 0,5 mm). Temperatura materialului, a aerului circulant și a substratului de cel puțin 5 ° C.

### Strat de baza

Adăugați până la 3% apă la grund pe substraturi și scule adecvate.

### Acoperire intermediara

În cazul substraturilor cu contrast ridicat, puternic sau diferit absorbante, aplicați un strat intermediar suplimentar diluat cu aproximativ 3% apă.

### Acoperire finala

Aplicați un strat gros, uniform, nediluat.

### Timp de uscare/ revizie

La 23 ° C și 50% umiditate relativă, uscat la suprafață și revopsibil după aproximativ 12 ore. Timpul de uscare este mai lung pe vreme rece, umedă, straturi groase și pe suprafețe non-absorbante.

## Indicatii

### De respectat in mod special

Lucrările vor fi efectuate în conformitate cu cele mai recente reglementări și cu cele mai recente fișe tehnice corespunzătoare. Datorită nuanțării, sunt posibile abateri în caracteristicile tehnice. Pentru a evita depunerile, aplicați materialul umed-pe-umed. În cazul culorilor întunecate, suprafața poate fi luminată de stres mecanic (zgâriere). Se amestecă bine materialul și se cernă cu pulverizare fără aer. Marcajele datorate reparațiilor la suprafețe depind de mulți factori și, prin urmare, sunt inevitabile. (Broșura BFS nr. 25).

# OBJEKT MATTLATEX

Vopsea latex mata, performanta, pentru acoperiri de perete si tavan cu acoperire ridicata

Lucrarea trebuie efectuată în conformitate cu cele mai recente reglementări și cu cele mai recente fișe tehnice relevante (vezi link-uri web). Obțineți sfaturi în cazuri dificile.

## Instructiuni speciale

A nu se lasa la indemana copiilor. În caz de contact cu ochii sau pielea, spălați imediat și bine cu apă. Nu inhalați ceața de vopsea atunci când aplicați prin pulverizare. Pentru utilizare în interior, asigurați o ventilație bună. Nu permiteți pătrunderea în sistemul de canalizare, pe căile navigabile sau în sol. Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate CE. Conține 1,2-benzizotiazol-3 (2H) - onă; Amestec de: 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă + 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3: 1). Poate provoca reacții alergice..

## Eliminare

Reziduurile uscate pot fi folosite și ca deșeuri de pe șantier. Cheia deșeurilor nr. 17 07 01 sau eliminată împreună cu deșeurile menajere. Reglementări privind eliminarea deșeurilor (codul deșeurilor nr. 08 01 12)

## Consultanta tehnica

În principiu, aceste informații tehnice nu pot rezolva toate substraturile și problemele de pictură duce la a fi. În cazul în care apar alte întrebări tehnice, deci, desigur, puteți oferi și sfaturi tehnice primit la: E-Mail: [profi@conticoatings.com](mailto:profi@conticoatings.com) oder Tel: +49 208 9948-156.

## Nota

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrării și utilizării produselor noastre, aceste date nu exonerează utilizatorul de realizarea testelor și verificărilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum și legile și prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

## Web-Links

### Fisa date securitate

[https://files.conticoatings.com/SDB\\_ObjektMattLatex.pdf](https://files.conticoatings.com/SDB_ObjektMattLatex.pdf)

### Pliante cu date tehnice

[https://files.conticoatings.com/TM\\_ObjektMattLatex.pdf](https://files.conticoatings.com/TM_ObjektMattLatex.pdf)

[https://files.conticoatings.com/TM\\_UniTiefgrund.pdf](https://files.conticoatings.com/TM_UniTiefgrund.pdf)

[https://files.conticoatings.com/TM\\_PuracrylTiefgrund.pdf](https://files.conticoatings.com/TM_PuracrylTiefgrund.pdf)

[https://files.conticoatings.com/TM\\_Grundierweiss.pdf](https://files.conticoatings.com/TM_Grundierweiss.pdf)

[https://files.conticoatings.com/TM\\_IsoGrund.pdf](https://files.conticoatings.com/TM_IsoGrund.pdf)

[https://files.conticoatings.com/TM\\_FungiSan.pdf](https://files.conticoatings.com/TM_FungiSan.pdf)