

# PUTZGRUND KONZENTRAT

Concentrat de grund diluabil cu apă pentru exterior și interior

## Descrierea Produsului

### Proprietati

Concentrat de grund nepigmentabil, subțire, pentru exterior și interior. Pentru fixarea vopselelor vechi, suprafețelor poroase, șlefuitoare. Grund conform VOB, partea C, DIN 18363, secțiunea 2.2.1. Miros redus, neinflamabil, potrivit și pentru încăperi cu aerisire slabă sau depozitare a alimentelor. Fără solvenți și fără plastifiant.

### Aplicare

Poate fi folosit pe tencuială, beton și gips-carton. De asemenea, potrivit pentru nisip de var, cărămidă, precum și tencuiei din grupa de mortar II - IV. Nu este potrivit pentru grupa de mortar I.



Soluții profesionale „Facute cu cap”

- solidifica suprafetele
- randament ridicat, poate fi diluat pana la 1 : 4 cu apa
- reduce și egalizeaza absorbtia substratului



## Date Tehnice

Zona de aplicare	Interior și exterior	Depozitare	Racoros și uscat aprox. 1 an.
Culoare	lichid: alb, opac uscare: incolor	Cod Produs F+L	BSW20
Ambalaj	1, 5 & 10 L	Limita- EU-VOC	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Proportia VOC- este de max. 30 g/l.
Greutate specifica	aprox. 1,020 g/cm <sup>3</sup>	Cod deseuz <sub>3</sub>	17 07 01 (uscat), 08 01 11 (lichid)
Consum	ca. 100 - 300 ml / m <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> Valorile de consum specificate sunt valori de ghidare fără caracter obligatoriu pe fiecare pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie stabilite pe componentul care trebuie acoperit, luând în considerare toate lucrările pregătitoare, prin intermediul unui strat de testare. <sup>21</sup> Poate fi depozitat în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare. <sup>3</sup> Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare!

### Compozitie (conform VdL)

Copolimer dispersie plastică acrilat - copolimer acrilat, apă, aditivi, conservanți: metilzotiazolinonă și benzotiazolinonă.

## Pregatirea substratului

### Substratul

Substraturile trebuie să fie cât mai uscate. Îndepărtați praful, grăsimile și învelișurile vechi care nu aderă ferm, spălați complet vopselele de lipici.

Substraturile trebuie să fie lipsite de murdărire, săruri, eflorescențe, infestări fungice, straturi de bob de sinter și praf și alte substanțe de separare, fără decolorare și decolorare a incluziunilor străine. Pentru a curăța suprafețele contaminate, vă recomandăm să folosiți detergent pentru fațade **Conti® Fassadereiniger** pentru pretratare. Acoperirile vechi existente trebuie verificate pentru a se potrivi, aderența și capacitatea de încărcare. VOB, Partea C, DIN 18363, fișa tehnică și fișa tehnică corespunzătoare BFS, fiecare în ultima versiune, trebuie respectate! Înainte de aplicarea stratului de acoperire, adecvarea materialului / substratului trebuie verificată cu ajutorul unui strat de testare. În caz de îndoială, solicitați sfatul specialistului.

Pentru montarea vopselelor vechi, cretoase, poroase, pentru șlefuirea tencuielilor, betonului, gips-cartonului și gips-cartonului. Potrivit, de asemenea, pentru nisip-var, cărămidă și cărămizi și tencuiei din mortar din grupa II - IV.

Nu este potrivit pentru grupa de mortar I. Utilizați subsol izolant numai pe suprafețe cu pete de nicotină, apă sau vapori de copt. Același lucru este valabil și pentru tencuială și zidărie, unde sărurile de fier pot provoca apariția petelor maronii..

În funcție de anotimp și condițiile de temperatură, lăsați tencuiala nouă să se usuce timp de cel puțin 2 până la 4 săptămâni netratate. Tencuielile de var CS I > 1,0 N / mm<sup>2</sup> (P Ic) și tencuielile ușoare minerale permit uscarea netratată timp de cel puțin 4 săptămâni..

Pentru tencuială sau zidărie, unde pot fi prezente săruri de fier, folosiți numai subsol pe bază de solvent. Reglați cantitatea de apă adăugată pentru a dilua Concentratul Conti® Putzgrund, astfel încât să nu se creeze nicio peliculă lucioasă. Nu diluați mai mult de 1: 4.

## Prelucrare

### Setarea materialului

Se amesteca bine înainte de utilizare, după care se închide ermetic.

Pe substraturi ușor absorbante, diluați până la 1: 4 cu apă. Reglați cantitatea de apă adăugată astfel încât filmul de grund să nu pară strălucitor.

### Aplicare

Periați, rulați sau pulverizați. Curățați instrumentele cu apă imediat după utilizare. **Indicații speciale**

### Cerinte

De regulă, aplicați o dată cu o rolă de vopsea, perie de tavan, perie de suprafață sau prin pulverizare. Se înmoaie în substraturi foarte absorbante, umed-pe-umed.

### Timp de revizuire/ Uscare

Poate fi vopsit peste 8 ore la 23 ° C și 50% umiditate relativă. Pe vreme rece, umedă și straturi groase, respectați un timp de uscare corespunzător mai lung.

### Curatarea sculelor

Păstrați uneltele în material sau sub apă în timpul pauzelor de lucru. Curățați echipamentul de lucru cu apă imediat după utilizare, eventual folosind detergent.

## Indicații

VOB, partea C, DIN 18363, secțiunea 2.2.1, fișele de informații corespunzătoare BFS, fișele de date de siguranță corespunzătoare ale UE!

Înainte de aplicarea stratului de acoperire, adecvarea materialului / substratului trebuie verificată cu un strat de testare. Obțineți sfaturi în cazuri dificile..

### Instrucțiuni speciale

A nu se lăsa la îndemana copiilor. În caz de contact cu ochii sau pielea, spălați imediat și bine cu apă. Nu inhalați ceața de vopsea atunci când aplicați prin pulverizare. Pentru utilizare în interior, asigurați o bună ventilație. Nu permiteți pătrunderea în canalizare, pe căile navigabile sau în sol. Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate CE

Conține 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -onă; Amestec de: 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă + 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3: 1). Poate provoca reacții alergice..

### Eliminare

Eliminați reziduurile lichide ținând cont de reglementările oficiale privind eliminarea deșeurilor (cod de deșeurii nr. 08 01 12).

### Sfaturi tehnice

În principiu, nu toate substraturile și problemele de pictură pot fi enumerate în aceste informații tehnice. În cazul în care apar alte întrebări tehnice, puteți primi, desigur, și sfaturi tehnice la adresa: E-Mail: [profi@conticoatings.com](mailto:profi@conticoatings.com)

Tel: +49 208 9948-156

Pentru informații suplimentare și fișe tehnice, consultați link-urile web sau la [www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com).

Concentrat de grund diluabil cu apă pentru exterior și interior

**Nota**

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrării si utilizării produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii.

Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

**Web-Links**

Fisa date de securitate

[http://files.conticoatings.com/SDB\\_PutzgrundKonzentrat.pdf](http://files.conticoatings.com/SDB_PutzgrundKonzentrat.pdf)

Pliante tehnice

[http://files.conticoatings.com/TM\\_PutzgrundKonzentrat.pdf](http://files.conticoatings.com/TM_PutzgrundKonzentrat.pdf)

[http://files.conticoatings.com/TM\\_Fassadenreiniger.pdf](http://files.conticoatings.com/TM_Fassadenreiniger.pdf)