



Informații tehnice

Conti[®] Silco Grund LF

Grund de hidrosol cu siloxan, diluabil cu apă, fără solvenți

Descrierea produsului

Proprietăți

Grund nepigmentat pe bază de emulsie de rășină siliconică / combinație acrilat-hidrosol pentru exterior și interior. Fără solvenți, ecologic și cu miros redus. Pătrundere ridicată cu stabilizare foarte bună a substraturilor și reducere a absorbției. Potrivit pentru toate suprafețele care pot fi găsite la vopsirea fațadelor sau a pereților interiori, în special pentru tipuri de ipsos de grupe de mortar II și III, beton, cărămidă, ciment din fibre și plăci de gips-carton.



- hidrofob
- pentru interior și exterior
- capacitate mare de penetrare
- promovarea aderenței atunci când folosiți vopsele de fațadă siliconice



Date tehnice

Domeniul de utilizare	Interior și exterior	Păstrare [2]	în loc răcoros și uscat circa 1 an
Forma de livrare	Cu uscare incoloră	Cod produs F+L	M-GF01
Mărimea ambalajelor	10 l	Valoare limită EU-VOC	(Cat. A/g): 30 g/l VOC (2010) Proporția VOC este de maxim 30 g/l.
Greutate specifică	Circa. 1,03 g/cm ³	Cod deșeu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)
Consum [1]	100 - 200 ml/m ²		

[1] Valorile de consum menționate sunt valori de ghidare care nu sunt obligatorii pentru fiecare etapă de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie să fie determinate pe componenta care trebuie acoperită, luând în considerare toate lucrările preliminare, cu ajutorul unui strat de testare.

[2] Poate fi depozitat în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare.

[3] Observați informații suplimentare în Note / Eliminare!

Compoziție

(conform VdL)

Metilzotiazolinona și benzisotiazolinona

Copolimer acrilat, polisiloxan, apă, aditivi, conservanți:

Date privind utilizarea și aplicarea

Suprafața

Substraturile trebuie să fie libere de fisuri, solide, uscate, lipsite de murdărie, săruri, eflorescență, decolorare, atac fungic, straturi de cereale de sinterizare și făină și alte substanțe care se separă, fără decolorare și decolorare incluziuni străine. Învelișurile vechi existente trebuie verificate dacă sunt adecvate, adezive și capacitatea de suport.

VOB, partea C, DIN 18363 2.2.1, trebuie respectate fișa tehnică și foaia de date corespunzătoare BFS, fiecare în cea mai recentă versiune! Înainte de aplicarea acoperirii, trebuie verificată potrivirea materialului / substratului cu un strat de testare. Dacă aveți îndoieli, solicitați sfaturi de specialitate. Acoperiți cu atenție suprafețele care nu trebuie acoperite.

Hohes Eindringvermögen mit sehr guter Festigung der Untergründe und Reduzierung der Saugfähigkeit. Geeignet für alle vorkommenden Untergründe beim Fassaden- oder Innenwandastrich, besonders bei den Putzsorten der Mörtelgruppen II und III, Beton, Ziegelmauerwerk, Faserzement und Gipskarton.

Anmerkung Für Mörtelgruppe I nicht geeignet. Bei Flächen mit Nikotin-, Wasser- oder Backdunstofflecken nur lösemittelhaltige Tiefgründe verwenden. Ebenso bei Putz- und Mauerwerk, wo durch Eisensalze braune Fleckenbildung auftreten kann.

Neuputze Neuputze, je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen, mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen. Kalkputze CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) und mineralische Leichtputze mind. 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen.

Materialeinstellung

Vor Gebrauch gut aufschütteln und nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Anwendung

Vorgereinigte Flächen 2 - 3 mal nass-in-nass mit Deckenbürste oder Flächenstreicher einlassen.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Technische Information

Conti[®] Silco Grund LF

Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Siloxan-Hydrosol-Grundiermittel

schwach saugende Untergründe Bei schwach saugenden Untergründen bis zu 30 % mit Wasser verdünnen. Die Wasserzugabe so einstellen, dass kein glänzender Grundierfilm entsteht.

Überarbeitung / Trockenzeit	Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden überstreichbar. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.
Zwischen- und Endbeschichtung	Mit allen Conti[®] Dispersions- und Mineralfarben für den Innen und Außenbereich überarbeitbar.
	<i>Hinweis</i> Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den entsprechenden Technischen Merkblättern der Deckbeschichtungen.
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise

Besonders zu beachten	Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen.
Besondere Hinweise	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Mit dem REMA[®]-System! Eintrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156 Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über http://produkte.conticoatings.com/4014939000822 oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com