



Informatii tehnice

Conti[®] TexGewebekleber

Adeziv de dispersie gata pregatit in vederea lipirii tapetilor din tesut de fibra de sticla, vinil si hartie

Descrierea produsului

Proprietati

Adeziv de dispersie neumplut, cu uscare transparenta, pentru lipirea tapetilor din tesut de fibra de sticla, vinil si hartie. Prelucrare usoara, productivitate inalta, timp lung de prelucrabilitate, uscare mata si lipsita de pete, rezistenta ridicata la apa, fara emisii, diluanti si solventi, ecologic si cu capacitate de difuzie.



- Uscare transparenta
- Fara diluanti si solventi
- Aderenta ridicata si timp lung de prelucrabilitate
- Pentru suprafete portante de interior



Date tehnice

Forma de livrare	Cu uscare transparenta	Rezistenta la frecare umeda	Nu se aplica
Domeniul de utilizare	Interior	Raport de contrast/clasa puterii de acoperire	Nu se aplica
Marimea ambalajelor	16 kg	Grad de luci *	mat < 10 E (85°)
Consum [1]	200-300 g/m ²	Granulatie maxima *	fina < 100 µm
Spez. Gewicht Pastrare [2]	Circa 1,070 g/cm ³ In loc racoros si uscat circa 1 an	Cod produs F+L Valoare limita EU-VOC	M-DF02 (Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Proportia VOC este de maxim max. 30 g/l.
		Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)

* Date conform DIN EN 13300

[1] Consumul depinde de proprietatile suprafetelor si de structura produsului care se aplica pe perete. Tesut din sticla decorativa cu structura fina circa 200 g/m², structura medie circa 200-300 m², structura bruta circa 300-400 m². Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe obiectul in cauza.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

Compozitie (conform VdL)

Dispersie alchidica, dioxid de titan, talc, creta, caolin, aditivi, conservanti, metilisotiazolinona si benzisotiazolinona

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata

Adecat pentru orice suprafata ale peretilor interiori dupa o pregatire conform cerintelor. Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, lipsita de ulei si grasimi. Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. Inainte de aplicare trebuie verificat printr-o vopsire de proba daca materialul este adecvat suprafetii. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3.

Suprafete

Amorsati suprafetetele puternic absorbante cu **Conti[®] Uni Tiefgrund** sau

puternic absorbante

Conti[®] Puracryl Tiefgrund.

Suprafete

In cazul suprafetelor neabsorbante prevopsiti cu **Conti[®] Puracryl WP Grund**.

neabsorbante

Suprafetele netede, lucioase, trebuie asprite in prealabil.

Pregatirea materialului

Conti[®] Tex Kleber se aplica de regula nediluat. In cazul unor tapeti si ustensile corespunzatoare se poate adauga maxim 10% apa.

Aplicare

Conti[®] Tex Kleber se aplica uniform in 1-3 latimi de banda, prin roluire, stropire sau vopsire si se aplica tesutul prin apasare cu ajutorul unei raclete din plastic, eliminand bulele de aer si plierile. In cazul suprafetelor slab absorbante, a temperaturilor scazute si/sau a a umiditatii ridicate aerisiti suficient Conti Tex Kleber inainte de montarea tesutului de sticla cu tesatura densa sau cu hartie laminata. Inaintea aplicarii cititi instructiunile producatorului de tapet cu privire la lipire.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Technische Informationen

Conti[®] Tex Kleber

Adeziv de dispersie gata pregatit in vederea lipirii tapetilor din tesut de fibra de sticla, vinil si hartie

Prelucrabilitate/ Timpi de uscare	La 23°C si o umiditate relativa a aerului de 50%, dupa 20 de ore suprafata uscata si se poate acoperi. In cazul in care vremea este racoroasa, umeda si in cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timpi de uscare mai lungi.
Curatarea uneltelor	In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuia curatate imediat cu apa, se pot utiliza eventual detergenti.

Indicatii

De respectat in mod special	Realizarea lucrarilor trebuie facuta cu respectarea celor mai noi norme precum si a celor mai noi fise tehnice corespunzatoare. Pentru evitarea bulelor de aer nu lasati materialul sa se usuce pe pereti inainte de montarea tepetului. In cazul aplicarii pe suprafete cu continut de gips asigurati o uscare rapida printr-o aerisire si temperatura suficiente pentru a nu aparea umflaturi/bule de aer din cauza efectului de lunga durata a umiditatii. Respectati fisa tehnica nr. 2, emisa de Asociatia federala a industriei gipsului, privind prelucrarea placilor din gips. In cazul aplicarii prin stropire airless materialul trebuie bine amestecat si cernut. Nu este adecvat pentru tapeti pe baza de celuloza, in acest caz recomandam utilizarea produsului Conti[®] Vlies Kleber .
Indicatii speciale	Nu lasati la indemana copiilor. In cazul contactului cu ochii sau pielea curatati imediat cu multa apa. In cazul aplicarii prin procedeul de stropire nu inspirati ceata. In cazul utilizarii in interior asigurati o aerisire si ventilatie corespunzatoare. Nu permiteti sa ajunga in canalizare, ape sau in pamant. Alte indicatii gasiti in fisa de date de securitate UE.
Eliminare	Resturile uscate cu sistemul REMA[®] -System! pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoierul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deșeurilor (cod deșeu 08 01 12).
Consultanta tehnica	In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe http://produkte.conticoatings.com/4005941042290 sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).
Observatie	Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com