



Informatii tehnice

Conti[®] Uni Tiefgrund

Grund eficient, diluabil cu apa

Descrierea produsului

Proprietati Grund gata pregatit pentru aplicare, fara pigmenti, pe baza de dispersie de acrilat, pentru interior si exterior. Fara substante de diluare conform VOB, Partea C, DIN 18363, al. 2.2.1, neinflamabila. Capacitate mare de patrundere, cu o foarte buna consolidare a suprafetei si reducere a capacitatii de absorbtie. Cu capacitate de difuzie, ecologica.



- Pregatita pentru aplicare
- Pentru exterior si interior
- Pentru suprafete minerale
- Reduce si egalizeaza capacitatea de absorbtie



Date tehnice

Domeniul de utilizare	Exterior si interior	Pastrare [2]	In loc racoros si uscat circa 1 an
Forma de livrare	Cu uscare incolora	Cod produs F+L	M-GF01
Marimea ambalajelor	5l; 10l	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Proportia VOC este de maxim max. 30 g/l.
Greutate specifica	Circa. 1,03 g/cm ³		
Consum [1]	100 – 300 ml/ m ²	Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

Compozitie Copolimer – acrilat, apa, aditivi, conservanti: metilisotiazolinona si benzisotiazolinona (conform VdL)

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata Suprafetele trebuie sa fie lipsite de crapaturi, tari, uscate, curate, fara saruri, eflorsecante, pete, infestari fungice, straturi de lianti si murdarie sau alte substante care se desprind si fara incluziuni straine. Vopselele vechi trebuie verificate daca sunt adecvate, aderente si portante.

Observatie Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 2.1.1, fisa tehnica si fisele tehnice BFS corespunzatoare. Inainte de aplicare verificati printr-o vopsire de proba daca materialul si suprafata sunt potrivite. In situatia in care aveti dubii, solicitati consiliere de specialitate. Suprafetele care nu trebuie vopsite se vor acoperi cu grija.

Tencuieli noi Tencuielile noi trebuie lasate sa se usuce, in functie de anotimp si de conditiile de temperatura, intre 2-4 saptamani. Tencuielile cu var CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) si tencuielile minerale usoare trebuie lasate cel putin 4 saptamani netratate sa se usuce.

Pregatirea materialului Se agita bine inainte de utilizare si dupa utilizare se inchide bine.

Aplicare De regula o data cu bidineaua sau prin pulverizare. Suprafetele puternic absorbante se amorseaza saturat ud-ud.

Suprafete slab absorbante In cazul suprafetelor slab absorbante se dilueaza cu pana la 30% apa. Suprafetele vor fi astfel pregatite incat sa nu se formeze un strat lucios.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Technische Informationen

Conti[®] Uni Tiefgrund

Grund eficienta, diluabila cu apa

Prelucrabilitate/ Timpi de uscare	La 23°C și o umiditate relativă a aerului de 50% se poate vopsi peste ea după câteva ore. În cazul în care vremea este răcoroasă, umedă și în cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timpi de uscare mai lungi.
Vopsiri intermediare și finale	Se poate acoperi cu orice vopsea de dispersie și minerală CONTI[®] pentru interior sau exterior.
<i>Indicatie</i>	Instrucțiunile corespunzătoare vopselelor le găsiți în fișele tehnice corespunzătoare vopselelor de acoperire.
Curatarea uneltelor	În timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele în material sau sub apă. După utilizare dispozitivele de lucru trebuie curățate imediat cu apă, se pot utiliza eventual detergenți.

Indicatii

De respectat în mod special	Realizarea lucrărilor trebuie făcută cu respectarea celor mai noi norme precum și a celor mai noi fișe tehnice corespunzătoare.
Indicatii speciale	Nu lăsați la îndemână copiilor. În cazul contactului cu ochii sau pielea curățați imediat cu multă apă. În cazul aplicării prin procedeu de pulverizare nu inspirați ceata de vopsea. În cazul utilizării în interior asigurați o aerisire și ventilație corespunzătoare. Nu permiteți să ajungă în canalizare, ape sau în pământ. Alte indicații găsiți în fișa de date de securitate UE.
Eliminare	Resturile uscate cu sistemul REMA[®]-System! pot fi eliminate și ca deseuri de materiale de construcții cu codul 17 07 01 sau la gunoiul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescripțiilor autorităților privind eliminarea deșeurilor (cod deșeu 08 01 12).
Consultanța tehnică	În cuprinsul acestor informații tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Dacă apar alte întrebări cu caracter tehnic, puteți obține consultanța tehnică contactând: e-mail: awt@conticoatings.com sau tel: +49 (0) 208 9948-156. Cea mai nouă versiune a informațiilor tehnice o puteți descărca pe http://produkte.conticoatings.com/4014939004103 sau cu Smartphone-ul (scanați codul QR).
Observație	Datele din acest document au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Din cauza multiplelor influențe din timpul prelucrării și utilizării produselor noastre, aceste date nu exonerează utilizatorul de realizarea testelor și verificărilor proprii. Datele prezentate nu oferă o garanție juridică cu caracter obligatoriu privind anumite proprietăți sau o anumită adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum și legile și prevederile existente trebuie respectate pe propria răspundere de către clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com