

Technische Information

## Fugen-Reiniger

Spezialreiniger für Zementfugen, entfernt gründlich und wirksam Schmutz und Ablagerungen aller Art

### Produktbeschreibung



Reinigt gründlich und problemlos Fugen an Verblendern, Klinkern, Fliesen, Riemchen und anderen Mauerwerken. Besonders große Wirksamkeit gegen atmosphärische Verschmutzungen.

- **Entfernt gründlich und wirksam Schmutz**
- **und Ablagerungen aller Art**
- **Für innen und außen**

### Technische Angaben

<b>Beschaffenheit</b>	Klare, gelbliche Flüssigkeit	<b>Dichte (20 °C)</b>	1,075 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
<b>Packungsgröße</b>	500 ml Sprühflasche	<b>pH-Wert (Konz.)</b>	11,2 ± 0,3
<b>Haltbarkeit [1]</b>	mind. 6 Monate lagerfähig	<b>pH-Wert (1 %ig)</b>	8,2 ± 0,3
<b>Gisbau-Code</b>	GG 30	<b>Abfallschlüssel [2]</b>	070 601

[1] Bei +5 °C bis + 30 °C, trocken und im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[2] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

**Inhaltsstoffe**  
(nach Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648 / 2004)

Aqua ( water ); Pentasodiumtriphosphate; Sodium- gluconate; 1- Methoxy- 2- Propanol; Potassiummonophosphate; Alkylbenzolsulfonat - Na- Salz; Alkyl- C13- polyethylenglyco- lether ( 8 EO ); Parfum

**Enthält** Unter 5% nichtionische/anionische Tenside, unter 5% Phosphate, unter 5% 1-Methoxy-2-Propanol.

### Einsatz- und Anwendungsangaben

**Anwendung** Vor Verwendung von Kluthe Fugenreiniger Untergrund an unauffälliger Stelle auf Beständigkeit prüfen. Fläche vorher leicht anfeuchten und mit anwendungsfertigem Produkt gleichmäßig einsprühen. Kräftig abbürsten und mit klarem Wasser gründlich abspülen. Eventuell Vorgang wiederholen. Auf dauerelastischen Fugen und Silikon-Dichtmassen nur kurz einwirken lassen.

### Hinweise

**Besonders zu beachten** Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle der zu behandelnden Fläche durchführen.

**Besondere Hinweise** EU-Sicherheitsdatenblatt beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter und Etikett sind aus recyclingfähigem Polyethylen (PE) hergestellt. Vor Frost schützen.

**Entsorgung** Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 070601) entsorgen.

**Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:  
E-Mail: [awt@conticoatings.com](mailto:awt@conticoatings.com) oder Tel: +49 (0) 208 9948-156  
Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/4005941064025> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

**Anmerkung** Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)