

Informatii Tehnice

Silikon-Entferner

SOLUTIE PENTRU CURATAREA REZIDURILOR DE SILICON

Informatii despre produs



Agent de curatare profesional, lent volatil, pentru indepartarea rezidurilor siliconice.

- **Curatator excelent**
- **Indeparteaza rezidurile de silicon**
- **Pentru pre-tratare in timpul lucrarilor de vopsire**



Date Tehnice

Forma de livrare	Lichid, incolor	Valabilitate [2]	peste 1 an
Marime ambalaj	0,5, 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 58 l, 200 l	Cod+Produs F + L	M-VM 04
Consum [1]	in functie de lucrare	EU-VOC-Grenzwert	---
Greutate Specif.	aprox. 0,778 g/cm ³	Cod deseu [3]	070104

[1] Valorile de consum declarate sunt valori de ghidare neobligatorii pe fiecare pas de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie stabilite pe componentul care trebuie acoperit, luand in considerare toate lucrarile preliminare, prin intermediul unui strat de testare.

[2] Poate fi depozitat intr-un recipient rece, dar fara inghet, original nedeschis. Inchideti recipientul bine dupa utilizare.

[3] Va rugam sa retineti informatii suplimentare la Note / Eliminare!

Contine Hidrocarburi

Informatii despre utilizare si aplicare

Subteran Solutia pentru indepartarea siliconului este ideala pentru indepartarea reziduurilor de lustruire care contin silicon din piesele care urmeaza a fi vopsite mai tarziu, precum si a agentilor de etansare si a agentilor de eliberare din silicon proaspeti, neinlaturati inainte de vopsirea ulterioara.

Aplicati cu o perie sau pulverizati, lasati sa actioneze pentru o perioada scurta de timp (maxim 5 minute), apoi stergeti cu o carpa. Solicitati sfaturi in cazuri dificile.

Indicatii

De remarcat in mod special Respectati fisiile tehnice relevante si fisiile tehnice de securitate ale UE! In cazuri dificile, solicitati sfaturi de specialitate.

Indicatii

Nociv: poate provoca leziuni pulmonare in caz de inghitire. Contactul repetat cu acest produs poate duce la aparitia pielii aspre sau crapate. Solicitati imediat sfatul medicului si aratati ambalajul sau aceasta eticheta. A nu se lasa la indemana copiilor. Deeurile si recipientele trebuie sa fie eliminate in siguranta.

speciale

Evitati contactul cu pielea.

Eliminare

Folositi **Rema-System!** Predati deeurile periculoase in locuri de colectare special amenajate cu reglementarile in vigoare. Incinerarea lor trebuie facuta deasemenea cu reglementarile si norme locale oficiale. Tratati rezidurile lichide in conformitate cu Norma S2101, cod deseu 07 01 04.

Informatii

In principiu nu toate substraturile si problemele sunt enumerate in aceasta fisă. Daca aveti intrebari tehnice suplimentare legat de produs, puteti primi la urmatoarea adresa

tehnice

E-Mail: office@reflexcolor.ro sau Tel: +40 (0) 771 417-199

Puteti obtine cea mai recenta versiune a acestor informatii tehnice la:

<http://produkte.conticoatings.com/4005941000559> sau pe Smartphone (QR-Cod scanat).

Nota

Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrării si utilizării produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvare pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administrativ

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163

