

Informatii Tehnice

# Lösín® 100 Universal Verdünner

Diluant universal, volatil, inflamabil, cu putere mare de dizolvare

## Informatii despre produs



**Lösín® 100 Universal Verdünner** este un solvent de înaltă calitate, mediu volatil, pentru subțierea nitro, combinație nitro, cauciuc clorurat, vopsele cu uscare la aer și rășini sintetice combustibile, vopsele cu două componente și vopsele Zapon cu uscare la aer și cuptor. Vopselele diluate cu acesta prezintă un luciu și un flux excelent după uscare. Subțiorul are o putere de dizolvare foarte mare și, prin urmare, este foarte economic de utilizat.

- **consum redus**
- **potrivit pentru orice tip de vopsea**
- **pentru uscare echilibrata**



## Date Tehnice

<b>Forma de livrare</b>	lichid, incolor	<b>Valabilitate</b> [2]	peste 1 an
<b>Marime ambalaje</b>	3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 58 l, 60 l, 200 l	<b>Cod Produs F + L</b>	M-VM 03
<b>Consum</b> [1]	Depinde de aplicatie	<b>Limita EU-VOC</b>	---
<b>Greutate Specif.</b>	0,847 g/cm <sup>3</sup> ± 0,01	<b>Cod deseu</b> [3]	070104

[1] Valorile de consum declarate sunt valori de ghidare neobligatorii pe fiecare pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie stabilite pe componentul care trebuie acoperit, luând în considerare toate lucrările preliminare, prin intermediul unui strat de testare.

[2] Poate fi depozitat în recipientul original răcoros, dar fără îngheț, nedeschis. Închideți bine după utilizare.

[3] Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare!

**Contine** 15-30% hidrocarburi aromatice, 15-30% hidrocarburi alifaticе, esteri, cetone și alcooli

**Valoare limita UE** Pregătirea și curățarea categoriei de produse, valoare implicită: 850 g / l VOC, valoare reală: 847 g / l VOC

## Informatii despre utilizare si aplicare

**Utilizare** Produsul poate fi utilizat în procesele de spălare, scufundare, pulverizare și inundare. A se utiliza numai în zone bine ventilate. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată, mănuși de protecție și ochelari de protecție / protecție a feței atunci când lucrați.

## Indicatii

**De remarcat în mod special** Respectați fișele cu date tehnice și fișele cu date de securitate conform norme UE! Cereți sfaturi dacă întâmpinați dificultăți!

**Indicatii speciale** Lichidul și vaporii sunt foarte inflamabili. Poate fi fatal dacă este înghițit și intră în căile respiratorii. Provoacă leziuni oculare grave. Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca somnolență și amețeli. Nociv pentru organismele acvatice, cu efect pe termen lung. A nu se lăsa la îndemana copiilor. Dacă este nevoie de sfatul medicului, aveți gata recipientul sau eticheta. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție a ochilor / protecție a feței. **DACĂ ESTE ÎN OCHI:** Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este posibil. Continuați să clătiți. Magazin blocat. Eliminați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările locale.

**Eliminare** Cu sistemul **Rema!** Predați collectorului de deșeuri periculoase sau aduceți-l la un punct de colectare a substanțelor periculoase. Incinerarea deșeurilor periculoase în conformitate cu reglementările oficiale locale. Tratați reziduurile lichide în conformitate cu Önorm S2101, cod deseu 070104.

## Chemische Werke Kluthe GmbH

### Administrativ

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

### Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Informatii Tehnice

# Lösin<sup>®</sup> 100 Universal Verdünner

**Diluant universal, volatil, inflamabil, cu putere mare de dizolvare****Informatii  
Tehnice**

In principiu nu toate substraturile si problemele sunt enumerate in aceasta fisa. Daca aveti intrebari tehnice suplimentare legat de produs, puteti primi la urmatoarea adresa E-Mail: [office@reflexcolor.ro](mailto:office@reflexcolor.ro) sau Tel: +4o (0) 771 417-199  
Puteti obtine cea mai recenta versiune a acestor informatii tehnice la: <http://produkte.conticoatings.com/4005941000207> sau pe Smartphone (QR-Cod scanat).

**Nota**

Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvare pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

**Chemische Werke Kluthe GmbH****Administrativ**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

**Vanzari Oberhausen**

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

