

Informatii Tehnice

Grüneck Power

Decapant special foarte eficient pentru substraturi rezistente la acid

Informatii despre produs



Decapant special foarte eficient pentru substraturi rezistente la acid cu efectul sau de adancime excelent, **Grüneck® Power** dizolva aproape toate vopselele 1K si 2K componente pe zidarie, tabla, lemn, metal, sticla si etc .

- rezultat rapid, excelent de dezlipire
- efect de adâncime foarte bun
- material pastos
- pentru aproape toate acoperirile

Date Tehnice

Forma de livrare	galben pastos/bej	Valabilitate [2]	aprox. 24 luni la -10 °C - +30 °C Temperatura de depozitare
Marime ambalaj	1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg	Valoarea pH-lui (con.)	aprox. 1,8
Consum [1]	aprox. 500 - 1000 g/m ²	Cod Produs F + L	M-AB20
Greutate Specif.	1,04 g/cm ³	Cod deseu [3]	08 01 17

[1] Valorile de consum specificate sunt valori de ghidare fără caracter obligatoriu pe fiecare pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie să fie determinate pe componenta care urmează să fie prelucrată, luând în considerare toate lucrările preliminare, prin intermediul unui strat de testare.

[2] Poate fi depozitat într-un loc răcoros, dar fără îngheț, în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare.

[3] Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare!

Compozitie Alcool benzilic, apă, propan-1,2-diol, acid formic, aditivi

Informatii despre utilizare si aplicare

Atentie

Suprafețele vopsite, materialele plastice și lemnul furniruit pot fi atacate. Pentru a vedea eficiența materialului și rezistența substratului, verificați printr-o zonă mică de testare. După utilizarea pe suprafețele absorbante, pot apărea timpuri lungi de evaporare ceea ce înseamnă că mirosul persista mai multe zile, fapt pentru care se recomandă o aerisire mai mare în timpul lucrului.

Îndepartați cu atenție rezidurile produsului și nu lăsați să patrundă în pământ când lucrați în exterior. Solvenții din acest produs nu sunt foarte volatili, prin urmare rezidurile pot avea miros neplăcut care pot persista câteva săptămâni, iar procesele de degradare biologică sunt intensificate.

Produsul nu trebuie utilizat pe substraturi minerale precum tencuiala, betonul, calcarul.

Grüneck® Power nu conține diclorometan și N-metilpirolidonă.

Utilizare

Aplicați un strat generos de Grüneck® Power pe suprafața care urmează să fie decapată (min. 500 g / m²; utilizați o spatulă sau o perie cu peri naturali). Îndepărtați învelișul înmuiat cu o spatulă; Dacă eliminarea este incompletă, repetați procesul de decojire. Curățați suprafața dezbrăcată cu apă și o perie sau un produs de curățare de înaltă presiune. Spălați uneltele cu apă imediat după utilizare.

În cazul lemnului sau altor substraturi absorbante, se recomandă o curățare suplimentară cu o soluție de sodă diluată sau amoniac diluat (aprox. 1 - 5%) pentru a neutraliza componentele de stripare acide care au pătruns în substrat. Suprafețele metalice pot fi, de asemenea, tratate în acest fel pentru a contracara formarea ruginii.

Timp de expunere

Timpul de expunere în funcție de tipul și grosimea stratului de acoperire care trebuie îndepărtat este între 15 - 120 minute. Timpii de expunere mai lungi sau al doilea sunt necesare numai în cazuri individuale.

Optimizarea acțiunii Pentru a obține un timp de expunere mai lung, vă recomandăm să acoperiți zonele vopsite cu un strat subțire din PE. Temperaturile mai ridicate scurtează timpul de expunere; dacă este posibil, nu utilizați în lumina directă a soarelui.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administrativ

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 - Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 - Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.coticcoatings.com - E-Mail: info@coticcoatings.com



Harmony in
Chemistry

GRÜNECK®

Informatii Tehnice

Grüneck Power

Decapant special foarte eficient pentru substraturi rezistente la acid

Dupa utilizare În cazul substraturilor din lemn, vă recomandăm curățarea ulterioară cu alcool, spirt alb sau produs de curățat **Grüneck® 2000** în loc de apă.
Atentie! Timpii lungi de evaporare pot apărea după utilizare pe suprafețe absorbante, ceea ce înseamnă că mirosul propriu al decapantului rămâne perceptibil câteva zile. O aerisire adecvată trebuie asigurată în interior.

Curatarea sculelor Curățați uneltele după utilizare cu apă sau spirt alb.

Indicatii

De remarcat in mod special Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, Paragraful 3, fișele tehnice BFS corespunzătoare, fișele tehnice de securitate UE corespunzătoare! Cereti sfaturi în cazuri dificile.

Sugestii Poate fi coroziv pentru metale. Nociv în caz de înghițire sau inhalare. Provoacă iritarea pielii și iritații grave ale ochilor. A nu se lăsa la îndemana copiilor. Dacă este nevoie de sfatul medicului, pregătiți recipientul sau eticheta. Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție a ochilor / protecție a feței. **DACĂ ESTE ÎN OCHI:** Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este posibil. Continuați să clătiți.
A se păstra într-un recipient rezistent la coroziune, cu o căptușeală interioară rezistentă. Eliminați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările locale.

Ecologie Nămolul rezultat și reziduurile produsului trebuie eliminate ca deșeuri periculoase; Apele uzate cu aburi de evacuare acumulate trebuie colectate și în conformitate cu autoritățile locale cu reglementările în vigoare.
Oferiți ambalaje pentru reciclare numai în anumite condiții. Ambalajul trebuie golit complet, să fie complet uscat și fără acumulări neidentice. În caz contrar duceți recipientul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase.

Informatii Tehnice În principiu, nu toate substraturile și problemele de vopsire sunt enumerate. Dacă aveți întrebări tehnice suplimentare rezultat, puteți primi desigur și sfaturi tehnice la:
E-Mail: awt@conticoatings.com sau Tel: +49 (0) 208 9948-156
Puteți găsi cea mai recentă versiune a acestor informații tehnice prin <http://www.conticoatings.com>.

Nota Informațiile din această publicație se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Datorită abundenței posibilelor influențe în procesarea și utilizarea produselor noastre, acestea nu eliberează procesorul de a efectua propriile teste și încercări. Din informațiile noastre nu se poate obține o asigurare obligatorie din punct de vedere juridic a anumitor proprietăți sau adecvarea pentru un anumit scop. Este responsabilitatea destinatarului produselor noastre să respecte orice drepturi de proprietate, precum și legile și reglementările existente.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administrativ

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 - Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 - Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

