

Isoliergrund Spray

Grund izolator cu pigmentație albă, care conține solvenți, cu uscare rapidă, pentru interior și exterior



Grund izolator profesional tip spray – cu uscare rapidă, împotriva contaminanților de suprafață precum: gudron, apă, fum, funingine, grăsimi, nicotină, pete în urma inundațiilor; pe suprafețe absorbante cum ar fi lemn, tencuială, beton, fibre de ciment, etc. Polistirenul este exclus.

- **Izolare puternică și închidere a porilor**
- **uscare rapidă**
- **pentru interior și exterior**



Descrierea produsului

Forma de livrare	alb	Pastrare [2]	fără îngheț, loc uscat, la temperatura camerei
Domeniul de utilizare	Interior și exterior	Cod produs F & L	M-GP05
Marimea ambalajului	400 ml	Valoare limită EU-VOC	Nu se aplică
Consum [1]	8 - 12 m ² /l	Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 15 01 10 (lichid)
Greutate specifică	ca. 1,080 g/cm ³		

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de probă pe construcția ce urmează a fi vopsită, după realizarea lucrărilor de pregătire.

[2] A se păstra în ambalajul original, nedeschis. A se închide bine după utilizare.

[3] Va rugăm să respectați și celelalte informații din meniul Informații/Eliminare!

Compoziție Pe baza de polimer, dioxid de titan, solvenți și aditivi
(conform VdL)

Date privind utilizarea și aplicarea

Suprafață	Suprafața trebuie să fie stabilă, curată, uscată, fără ulei și grăsimi. Suprafețele trebuie pretratate corespunzător în funcție de tipul lor și amorsate corespunzător. Înainte de aplicarea acoperirii, trebuie verificată potrivirea materialului și a substratului cu un strat de testare. Respectați VOB, partea C, DIN 18363, secțiunea 3.
Aplicare	Aplicați de 2-3 ori Kluthe Isoliergrund Spray.
Aplicare	Agitați bine cutia până când bile de amestec se pot auzi mișcându-se, în plus, cel puțin 1 - 2 minute. Culoare albă. Distanța de pulverizare aproximativ 30 cm. Suprafața trebuie să fie stabilă, uscată și curată și fără substanțe care se separă (ulei, grăsimi, ceară). Pulverizați mai multe straturi subțiri.
Prelucrabilitate/ Timpi de uscare	La 23 ° C și 60% umiditate relativă: uscat prin praf după aproximativ 10 minute, rezistent la deget după aproximativ 30 de minute, vopsibil după aproximativ 60 - 70 minute, strat izolant după aproximativ 3 - 4 ore.
Curățarea uneltelor	Instrumentele (capetele de pulverizare) și suprafețele care au fost contaminate de material pot fi curățate cu Kluthe Aceton sau Lösol® 2010.

Indicații

De respectat Respectați VOB, Partea C, DIN 18363 al. 3, fisele tehnice BFS corespunzătoare, fisele de **în mod special** securitate UE corespunzătoare. În cazuri dificile solicitați consultanța.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Informații tehnice

Isoliergrund Spray

Grund izolator cu pigmentație alba, care conține solvenți, cu uscare rapidă, pentru interior și exterior

Indicații speciale	<p>Recipientul este sub presiune. A se proteja de lumina soarelui și de temperaturi peste 50 ° C (de exemplu, mașină). A nu se aprinde foc langa zona tratata. Nu pulverizati pe flacara sau pe pe obiecte stralucitoare. Se formeaza un amestec de vapori / aer explozibil / puternic inflamabil în timpul utilizării. Păstrați recipientul bine închis și într-un loc răcoros. Nu mâncați și nu beți în timpul lucrului. Păstrați departe de sursele de aprindere – nu fumați. Nociv pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung în apă. Vaporii pot provoca somnolență și amețeli. A nu se lasa la îndemana copiilor. Nu inhalați aerosolul. Nu permiteți intrarea în canalizări, corpuri de apă sau sol. Dacă înghițiți, consultați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta.</p> <p>Utilizati numai in zone bine ventilate. Nu goliti in scurgeri! luati acest produs si recipientul sau pentru eliminarea problemelor. Doar containerele goale sunt pentru reciclare. Returnati containerele cu resturi la punctul de colectare pentru vopselele folosite.</p>
Eliminare	<p>Resturile uscate cu sistemul REMA®-System! pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoiul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescripțiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor (cod deseuri 08 01 12).</p>
Consulțanta Tehnica	<p>În cuprinsul acestor informații tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile de vopsire. Dacă apar alte întrebări cu caracter tehnic, puteți obține consultanța tehnică contactând: E-Mail: awt@conticoatings.com sau Tel: +49 (0) 208 9948-156 Cea mai nouă versiune a informațiilor tehnice o puteți descărca pe http://produkte.conticoatings.com/4005941064407 sau cu Smartphone-ul (scanați codul QR).</p>
Observație	<p>Datele din acest document au la baza cunoștințele și experiențele noastre actuale. Din cauza multiplelor influențe din timpul prelucrării și utilizării produselor noastre, aceste date nu exonerează utilizatorul de realizarea testelor și verificărilor proprii. Datele prezentate nu oferă o garanție juridică cu caracter obligatoriu privind anumite proprietăți sau o anumită adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum și legile și prevederile existente trebuie respectate pe propria răspundere de către clienții produselor noastre.</p>

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com